

1

Číslo zákazníka	<input type="text"/>	Telefónne číslo	<input type="text"/>
Firma	<input type="text"/>	Číslo faxu	<input type="text"/>
Kontaktná osoba	<input type="text"/>	E-mail	<input type="text"/>
Pán <input type="checkbox"/> Pani <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<b>Výrobok</b>	<input type="text"/>
<b>Údaje o predaji</b>		Vytýčená cena	<input type="text"/>
Spracoval	<input type="text"/>	Iné	<input type="text"/>
Požadovaný termín dodania	<input type="text"/>	Dátum	<input type="text"/>
Počet kusov	<input type="text"/>	Pot. počet kusov (v bal.)	<input type="text"/>

## Možné / požadované tlmenie

hydraulické (100% tlmenie)    ▶ Priemyselné tlmiče (PowerStop)     viskoelastické    ▶ Štrukturované tlmiče (BasicStop)

## Podmienky pre zabudovanie SD = tlmič nárazov

Použitie

Nahradenie konkurenčných SD  áno    Výrobca     Typ     závit

Max. montážny priestor  Dĺžka / výška  mm    Priemer / šírka  mm    Hĺbka  mm

Okolie  Teplota min.  °C    max.  °C    Tlak  bar

triesky     nečistoty     olej/tuk     chladiaci a mazací prostriedok    Iné

Pevný doraz    Pevný doraz vďaka tlmičom  áno     nie

## Prevádzkové podmienky

Typ zaťaženia     Počet tlmičov paralelne

Prevádzkový režim  Trvanie    ▶    Taktovanie     Zdvihy / h    Počet cyklov     Počet zdvihov

Núdzové zastavenie    ▶    Počet cyklov     Počet zdvihov

Pohyb  priamočiary    ▶    Hnacia sila  N    Uhol nárazu  °

rotačný    ▶    Hnací moment  Nm

Polomer otočenia SD  mm    Polomer otočenia masy  mm

Rýchlosť  priamočiary    ▶    min.  m/s    max.  m/s

rotačný    ▶    min.  1/s    max.  1/s

Masa / hmotnostný moment zotrvačnosti  priamočiary    ▶    min.  kg    max.  kg

rotačný    ▶    min.  kg m<sup>2</sup>    max.  kg m<sup>2</sup>

Ostatné (podľa typu zaťaženia) výška  mm    Súčiniteľ trenia     Uhol stúpania  °

## Príslušenstvo k priemyselné tlmiče

Tlmiaca hlava  bez hlavy     montované s tlmiacou hlavou     montované s plastovou hlavou     montované s vlnovcom

Príslušenstvo  Kontramatica z ocele     Utesňovací adaptér     Dorazové puzdro     Chladiaca matica

Kontramatica z ušľachtilej ocele     Vedenie piestnice     Zvieracia príruha

## Špeciálne vybavenie pre priemyselné tlmiče

Nastaviteľnosť    Schválenia (napr. RoHS, LABS, EG/CE, ochrana proti výbuchom, čisté priestory)

Iné (olej, charakteristiky, zdvih, veľkosť, druh závit, stierač)