


# CONEXIÓN

## CSTE01877

**ZIMMER**  
group

| Referencia  | CSTE01877                         |
|---|-----------------------------------|
| <b>Datos técnicos</b>   |                                   |
| Rosca de conexión   | M12                               |
| Tipo de conexión  | Tecnología de penetración         |
| Tipo de conexión  | Hembra                            |
| Versión   | Recto                             |
| Número de contactos   | 5                                 |
| Codificación  | L                                 |
| Tensión de medición [V]   | 60                                |
| Intensidad de corriente máxima admisible por pin (a 40 °C) [A]  | 12                                |
| Material de los contactos                                       | Metal, CuZn, con baño de oro      |
| Material del cuerpo   | Zinc fundido a presión, niquelado |
| Material del racor  | Metal, CuZn, niquelado            |
| Material de la junta  | FKM                               |
| Material de revestimiento del cable                             | PUR                               |
| Longitud de cable [m]   | 5                                 |
| Cable-Ø [mm]  | 7.6                               |
| Número de conductores x sección de conductor [mm <sup>2</sup> ] | 5x1.50                            |
| Resistente al fuego   | Sí                                |
| Libre de halógenos  | Sí                                |
| Resistente a la hidrólisis                                      | Sí                                |
| Resistente al aceite  | Sí                                |
| Sin silicona  | Sí                                |
| Adecuado para cadenas de arrastre                               | Sí                                |
| Libre de mantenimiento (máx.)                                   | 5 millones de ciclos              |
| Con capacidad de torsión  | Sí                                |
| Torsión   | +/-180°/m, < 2 millones de ciclos |
| Radio de flexión con tendido fijo mín.                          | 7.5xØ                             |
| Radio de flexión con inserto de cadena de arrastre mín.         | 10xØ                              |
| Rango de temperatura (fijo) mín. [°C]                           | -50                               |
| Rango de temperatura (fijo) máx. [°C]                           | +80                               |
| Rango de temperaturas (cadena de arrastre) mín. [°C]            | -25                               |
| Rango de temperaturas (cadena de arrastre) máx. [°C]            | 80                                |
| Protección según IEC 60529                                      | IP67                              |
| Peso [kg]   | 0.13                              |



- ① BN
- ② WH
- ③ BU
- ④ BK
- ⑤ GY

