

SELBSTEINZUG

SERIE SILENTO CENTRATO

► PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



Zur Dämpfung der Mitteltüre eines dreitürigen Schiebetürschranks kann diese innovative Einheit auf dem Oberboden montiert werden. Im geschlossenen Zustand wird die Tür zu dem perfekt in der Mittelstellung gehalten.


► ANWENDUNGSBEREICHE

 Klappe	
 Schiebetür	•
 Schublade	
 Scharnier	

► SERIENMERKMALE

Serie	Hub [mm]	Medium	Wirkrichtung
Silento Centrato	50,0	Fluid	beidseitig innen Schließend

► TECHNISCHE ZEICHNUNG



► TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr.	E050-08-109	E050-08-130
Abzubremsende Masse [kg]	70,0	30,0
Wirkrichtung	beidseitig innen Schlie- ßend	beidseitig innen Schlie- ßend
Freilauf	Nein	Nein
Freilauf Länge [mm]	0,0	0,0
Technologie	Defined Comfort	Defined Comfort
Gesamtlänge max. [mm]	288,0	288,0
SEZ Farbe Gehäuse	grau RAL7035	grau RAL7035
SEZ Farbe Rasthebel	natur	natur
SEZ Ø Bohrungen [mm]	5,5	5,5
SEZ Breite [mm]	15,0	15,0
SEZ Höhe [mm]	56,7	56,7
SEZ Rasthebelausführung	Typ S	Typ S


EINZUGSEINHEITEN

SELBSTEINZÜGE

FUNKTIONSPRINZIP

Ein automatischer Selbsteinzug wird z.B. am Kasten einer Schublade befestigt, ein Mitnehmer (Aktivator) direkt an der Schublade.

Der Aktivator greift dabei in den Rasthebel und die Einzugsfeder zieht die Schublade ein, bei gleichzeitigem sanften Abbremsen durch den Dämpfer.



AUSFÜHRUNGEN



nach innen schließend



nach außen schließend

doppelt wirkend

NACH INNEN SCHLIESSENDE SELBSTEINZÜGE


Der Aktivator führt beim Öffnen einer Schublade den Rasthebel mit und spannt dadurch die Einzugsfeder.

Der Rasthebel kippt am Ende der Nut ab und gibt den Aktivator und damit die Schublade frei. Beim Schließen löst der Aktivator den Rasthebel, die Einzugsfeder zieht die Schublade bei gleichzeitiger Dämpfung zu.



PRODUKTRANGE EINZUG (INNEN SCHLIESSEND)


- ▶ Gehäuselänge (l): 200 bis 385 mm
- ▶ Gehäusebreite (b): 18 bis 25 mm
- ▶ Gehäusetiefe (t): 10,4 bis 18 mm
- ▶ Hub (s): 50 bis 100 mm




NACH AUSSEN SCHLIESSENDE SELBSTEINZÜGE

Falls in dem zu dämpfenden Beschlagsystem nicht genügend Bauraum für den Aktivator vorhanden ist, kann ein nach außen schließender Selbstzieg verwendet werden.

Dieses System besitzt einen Schieber, welcher die Kraft umleitet, damit der Dämpfer auf Druck beansprucht wird.



Tür geschlossen




Tür geöffnet


VERWENDUNG VON SELBSTEINZÜGEN

Das Beispiel zeigt einen Schrank mit zwei Schiebetüren von oben, Aktivator müssen an den Türen soweit außen wie möglich montiert werden, da sonst Kollision mit zweiter Türe oder Mittelwand.

Selbstzieg muss nach außen schließend sein.




Schrank, geschlossen



Schrank, geöffnet

PRODUKTRANGE EINZUG (AUSSEN SCHLIESSEND)

Gehäuselänge (l): 222 bis 345 mm
 Gehäusebreite (b): 37 mm
 Gehäusetiefe (t): 16 mm
 Hub (s): 50 bis 100 mm



DOPPELT WIRKENDE SELBSTEINZÜGE

Um Schiebetüren in beide Richtungen dämpfen zu können, werden doppelt wirkende Selbstziege eingesetzt.

Der Aktivator wird am Korpus befestigt, der Selbstzieg an der Schiebetür.



Schiebetür nach rechts gedämpft



Schiebetür nach links gedämpft