



Schema di collegamento

Numero d'ordine	MFS02-K-KHC-P1-PNP
Dati generali	
Tipo cilindro	Scanalatura a C
Lunghezza carcassa deceleratore [mm]	19.5
Uscita di commutazione	PNP
Frequenza di commutazione [Hz]	1000
Funzione di commutazione	Contatto normalmente aperto (NO)
Allestimento elettrico	DC a 3 fili
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP67
CE - Autorizzazione all'immissione in commercio Europa	Sì
UKCA - Autorizzazione all'immissione in commercio Regno Unito	Sì
Dati elettrici / meccaniche	
Tensione di esercizio [V DC]	10 ... 30
Corrente assorbita [mA]	≤8
Caduta di tensione [V]	≤2.5
Corrente continua [mA]	≤100
Fattore di risposta tipico [mT]	1.7
Extracorsa tipica [mm]	2
Isteresi tipica [mT]	≤0.4
Riproducibilità [mT]	≤0.1
Al sicuro da inversione di polarità	Sì
Resistente a cortocircuito	Sì
Protezione falsi impulsi in accensione	Sì
Temperatura ambiente [°C]	-25 ... +75
Resistenza a urti e vibrazioni	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
Materiale della cassa	Plastica
Tipo di connessione	Cavo
Lunghezza del cavo [m]	5
Numero condutture x sezione condutture [mm²]	3x0.09
Materiale della guaina cavi	PUR
Raggio di piegatura con installazione fissa min.	3xØ
Raggio di piegatura con impiego di catene portacavi min.	5xØ