


# 2 - ČELUŠŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLÁ

## SÉRIA MGP800

### ► VÝHODY VÝROBKU



#### „Výkonný“

##### ► Až o 40 % väčší výkon ako štandardné výrobky

Optimalizácia hmotnosti a sily znižuje náklady pre vašu aplikáciu, pretože všetky komponenty môžu mať menšie rozmery






##### ► Až o 50 % dlhšie uchopovacie čeluste ako štandardné výrobky

Maximálne sily a momenty vám zaručujú flexibilné použitie pri maximálnej dynamike

##### ► Bezporuchová stála prevádzka


Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby

### ► VLASTNOSTI RADU

Konštrukčná veľkosť	Verzia	
	N	NC
<b>MGP8XX</b>		
 <b>Zatváranie pružiny C</b>		●
 <b>10 mil. cyklov bez údržby (max.)</b>	●	●
 <b>Senzor magnetického poľa</b>	●	●
 <b>Certifikácia čistých priestorov</b>	●	●
 <b>IP40</b>	●	●



## ► PREHĽAD VÝHOD



- ① **Robustné, ľahké teleso**  
- hliníková zliatina s tvrdým povlakom
- ② **čelusť chápadla**  
- pripojenie individuálnych uchopovacích čelustí
- ③ **registrácia polohy**  
- permanentný magnet pre priamu registráciu pohybu piesta
- ④ **integrované poistenie uchopovacej sily**  
- pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie (od konštrukčnej veľkosti 803)
- ⑤ **snímateľná strediaci objímka**  
- rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeluste
- ⑥ **upevnenie a polohovanie**  
- alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
- ⑦ **Prívod energie**  
- možný z viacerých strán
- ⑧ **drážka registrácie**  
- upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa

## ► TECHNICKÉ ÚDAJE

Konštrukčná veľkosť	Zdvih na čelusť	Uchopovacia sila	Hmotnosť	Trieda IP
	[mm]	[N]	[kg]	
MGP801	1	6 - 8	0,008	IP40
MGP802	2	16 - 19	0,016	IP40
MGP803	3	35 - 55	0,025 - 0,035	IP40
MGP804	4	60 - 90	0,05 - 0,07	IP40
MGP806	6	100 - 140	0,1 - 0,11	IP40
MGP808	8	170 - 220	0,16 - 0,18	IP40
MGP810	10	270 - 350	0,28 - 0,32	IP40
MGP812	12	320 - 400	0,41 - 0,46	IP40

## ► BLIŽŠIE INFORMÁCIE SÚ K DISPOZÍCII ONLINE



Všetky informácie jedným kliknutím: [www.zimmer-group.com](http://www.zimmer-group.com). Pomocou objednávacieho čísla želaného produktu nájdite údaje, nákresy a 3D modely k vašej konštrukčnej veľkosti. Rýchlo, prehľadne a vždy aktuálne.

# 2 - ČELUŠTOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLÁ


## KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ MGP801

### ► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV



#### ► Diagram uchovacej sily


[N] Zobrazuje aritmetický súčet jednotlivých síl pôsobiach na uchovacej čelusti v závislosti od dĺžky čeluste chápada.



tmavá plocha: je potrebné rátať so zvýšeným opotrebením – príp. znížiť tlak

#### ► Sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty, ktoré môžu pôsobiť okrem uchovacej sily.



Mr [Nm]	1
Mx [Nm]	2
My [Nm]	1
Fa [N]	54

### ► OBSIAHNUTÉ V OBJEME DODÁVKY



4 [kus]  
Strediaci kotúč  
DST80100

### ► ODPORUČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



#### KOMPONENTY CHÁPADLA



**LB801ST**  
Čelust L (pár)



#### NAPÁJANIE



**WVM3**  
Skrutkovacia uhlová objímka



#### NAPÁJANIE




**GVM3**  
Skrutkovacia objímka



**DEV04**  
Rýchloodvzdušňovacie ventily


Objednávacie č.	Technické údaje
Zdvih na čelust' [mm]	1
Uchopovacia sila zavrieť [N]	6
Uchopovacia sila otvoriť [N]	8
Pružinou zabezpečená uchopovacia sila [N]	
Doba zatvárania [s]	0,01
Doba otvárania [s]	0,01
Vlastná hmotnosť namontovanej čeluste chápada max. [kg]	0,01
Max. dĺžka uchopovacej čelusti [mm]	20
Opakovacia presnosť +/- [mm]	0,025
Prevádzkový tlak min. [bar]	3
Prevádzkový tlak max. [bar]	8
Menovitý prevádzkový tlak [bar]	6
Prevádzková teplota min. [°C]	+5
Prevádzková teplota max. [°C]	+80
Objem valca na cyklus [cm <sup>3</sup> ]	0,1
Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-1	6
Druh krytia potiem IEC 60529	IP40
Hmotnosť [kg]	0,008



# 2-ČELUŠŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO SÉRIA MGP800 – OPIS FUNKCIE




## NAPÁJANIE



### Pneumatické skrutkové spoje

K dispozícii sú v priamom a zahnutom konštrukčnom tvare. Voliť sa môžu v závislosti od priestorových podmienok alebo montážnej situácie.



### Rýchloodvzdušňovací ventil – DEV


**Na rýchle vypustenie stlačeného vzduchu a predchádzanie náporovému tlaku**

Inline ventily umožňujú rýchlejší čas cyklu a zabraňujú tvorbe kondenzátu pri chápadlách s nízkym objemom valca. Na zaručenie funkcie musí byť ventil zabudovaný čo najbližšie k prívodu vzduchu chápadla.




## SENZOR

### MFS02



### MFS01



### 1-bodové senzory magnetického poľa – MFS

#### Na bezkontaktnú kontrolu polohy piestu


Tieto senzory sú namontované v drážke C chápadla a detekujú magnety pripevnené na pieste chápadla. Aby sa zabezpečilo nasadenie pri najrôznejších priestorových podmienkach, musia byť k dispozícii senzory v dvoch variantoch. Zatiaľ čo ležatý MFS02, s priamym káblovým vývodom, sa v drážke C chápadla takmer úplne stratí, stojaci MFS01 sa síce stavia vyššie, má však káblový vývod, ktorý je posunutý o 90°. Tieto varianty existujú vo vyhotoveniach s 5 m káblom s otvoreným prameňom drôtených laniek a s 0,3 m káblom s konektorom.

# 2-ČELUŠŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO

## SÉRIA MGP800 – OPIS FUNKCIE



### SENZOR




#### 2-bodové senzory magnetického poľa – MFS

S dvomi voľne programovateľnými spínacími bodmi

Prostredníctvom programovacej jednotky, ktorá je integrovaná v kábli, je možné pri tomto senzore definovať dva spínacie body. Pre tento účel je senzor upnutý v drážke C, chápadlom sa nabehne do polohy jedna a stlačením „teach button“ sa poloha zdefinuje. Potom sa chápadlom nabehne do druhej polohy a naprogramuje sa. Aby sa zabezpečilo nasadenie pri najrôznejších priestorových podmienkach, musia byť k dispozícii senzory v dvoch variantoch. Zatiaľ čo ležatý MFS02, s priamym káblovým vývodom, sa v drážke C chápadla takmer úplne stratí, stojaci MFS01 sa síce stavia vyššie, má však káblový vývod, ktorý je posunutý o 90°. K dispozícii sú senzory vo vyhotoveniach s 5 m káblom s otvoreným prameňom drôtených laniek a s 0,3 m káblom s konektorom.



### PRIPOJENIA/OSTATNÉ



#### Konektor

##### Na predĺženie a sériové pripojenie pripojovacích vedení pre senzorku

K dispozícii sú káble s dĺžkou 5 m s otvoreným prameňom drôtených laniek. Káble je možné samostatne skrátiť podľa konkrétnych potrieb alebo sa môžu sériovo pripojiť s konektormi vo veľkostiach M8 a M12.



## PRIPOJENIA/OSTATNÉ



### Strediace puzdrá

#### K definovanému určeniu polohy uchopovacích čelustí

Strediace puzdrá sa vkladajú do uložení uchopovacích čelustí, aby sa definovala poloha uchopovacích čelustí. Strediace puzdrá sú analogické s kolíkovým spojením.